



## CG4

GEMAK, VEELZIJDIG EN  
UITSTEKENDE PRESTATIES

### KENMERKEN

- /// Gebruiksvriendelijk
- /// RFID Ready en Upgradeable
- /// Print 4 inch etiketten

### TOEPASSINGEN

- /// Gezondheidszorg
- /// Overheid
- /// Retail
- /// Transport
- /// Logistiek

# TECHNISCHE INFORMATIE

## CG408 / CG412

PRINTSPECIFICATIES		CG408	CG412
Printmethode		Direct Thermisch / Thermal Transfer	
Printresolutie, dots/mm (dpi)		8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)
Max. printbereik	Breedte, mm (inch)	105 mm (4,13")	
	Lengte, mm (inch)	300 mm (11,81")	
Printsnelheid, mm/sec (ips)		Tot maximaal 100 mm/sec (4 ips)	
CPU		32-bits RISC	
Geheugen		Flash ROM: 4MB, RAM 8 MB	

### SPECIFICATIES VERBRUIKSMEDIA (Het gebruik van SATO gefabriceerde of gecertificeerde verbruiksmateriaal wordt aanbevolen)

Sensortype		II-Mark Sensor (Reflective), Gap Sensor (Transmissive)	
Mediatype		Etiket op rol of gevouwen, blanco voorraadpapier, synthetische artikelen en continue voorraad	
Mediadikte		0,06 – 0,19 mm (0,002" – 0,0075")	
Etiketvorm	Diameter	Max. buitendiameter: Ø 128 mm (5,04"), Kerndiameter: Ø 25,4 mm (1") of Ø 38.1 mm (1,5")	
	Wikkelrichting	Naar binnen/buiten gekeerd	
Etiketgrootte	Continu	Breedte	22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
		Lengte	7 – 300 mm (0,28" – 11,8")
	Afscheuring	Breedte	22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
		Lengte	22 – 300 mm (0,87" – 11,8")
	Snijmes	Breedte	22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
		Lengte	22 – 300 mm (0,87" – 11,8")
	Dispenser	Breedte	22 – 107 mm (0,87" – 4,21")
		Lengte	22 – 100 mm (0,87" – 3,94")
Lint	Grootte	Breedte: 110 mm (4,33"), Max. lengte: 100 m (328')	
	Kerndiameter	Ø 12,7mm (0,5")	
	Wikkeling	Naar buiten gekeerd	

### LETTERTYPEN / SYMBOLEN

Lettertypen	Standaard	Bitmap-lettertypen alfanumeriek en symbool: WB (18x30 dot), WL (28x52 dot), XU (5x9 dot), XS (17x17 dot), XM (24x24 dot), XB (48x48 dot), XL (48x48 dot), OCR-A (15x22 dot), OCR-A (22x23 dot), OCR-B (20x24 dot), OCR-B (30x36 dot)
	Gerasterd	CG Times, CG Triumvirate
Barcode	1 D-barcode	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), tussengesloten 2 van 5, Bookland (2/5 tekentoevoegingscode), GS1 Databar (RSS14), Composiet JAN/EAN-8/13; Composiet UPC A/E; Composiet GS1 128/CC
	2 D-barcode	PDF417 (Ver 2.4), MAXI-code (Ver 3.0), QR-code, GS1 Datamatrix (ECC200)
Printrotatie	Tekens / barcode	0°, 90°, 180°, 270°

### COMMUNICATIE INTERFACES

Interface	USB + RS232C, USB + LAN, Optioneel: WLAN
Commando	SBPL (Ver 4.2 SATO Barcode Printer Language)

### KENMERKEN

Stroom	Spanning AC100-240V (autoschakeling)/40 W (piek) Invoerspanning printer: 19V/3 A	
Verbruiksspanning	Bij piek: 50 W, bij wachten: 2,5 W	
Milieu	In bedrijf	4 – 38 °C / 30 – 80% RV (zonder condensatie)
	Opslag	-10 – 60 °C / 15 – 85% RV (zonder condensatie)
Afmeting	(B x D x H): 179 x 238 x 173 mm (7,05" x 9,37" x 6,81")	
Gewicht	TT: 1.7 kg (3.5 lbs)	DT: 1.9 kg (4.2 lbs)

### DIVERSEN

Certificaten	Voldoet aan FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
--------------	---

### OPTIES

Accessoires	Snijmes, Dispenser, Afroleenheid, SATO toetsenbord, NiceLabel, Real-Time Klok, Bluetooth
-------------	--