



MS842e

Gutes einfach kombiniert

Der Unitech MS842e (die ökonomische Version des MS842) kombiniert in besonderer Weise die Effektivität, Zuverlässigkeit und Robustheit in einem kompakten und leichten Scanner-design. Durch die Unterstützung sämtlicher 1D und 2D (auch High Density 2D Codes*) Codearten kann der Handscanner in vielen Applikationen zuverlässig eingesetzt werden.

Gute Leistung zu einem guten Preis!

Effizienz auf höchstem Niveau

Bei der Entwicklung des MS842e haben wir insbesondere auf ein zuverlässiges und effizientes Scanmodul wert gelegt. Dieses wird in das bekannte robuste Gehäuse unserer MS840/MS842 verbaut und garantiert eine lange Lebensdauer kombiniert mit einem geringen Investment.

Zuverlässigkeit & niedrige Betriebskosten

Missgeschicke kann man nicht verhindern, aber der MS842e steckt diese problemlos weg, denn eine Fallhöhe von bis zu 1.8m machen dem MS842e nichts aus. Einfach weiterarbeiten lautet die Devise.

Zusätzlich unterstützt das IP42 Gehäuse bei staubigen und feuchten Bedingungen und der Trigger (Auslösetaste) ist für über 10 Millionen Lesungen ausgelegt. Daher einfach scannen, scannen, scannen.

Praktisch und kompakt

Besonders in Handel und Transport muss sehr intensiv gescannt werden. Der nur 200 g leichte MS842e erleichtert dabei die Arbeit ungemein und liegt noch dazu gut und ergonomisch in der Hand, sodass ermüdungsfrei gearbeitet werden kann. Zusätzlich kann der Scanner in zwei Modi betrieben werden: Trigger- oder Präsentationsmodus. Wir geben Ihnen die Freiheit zu wählen, wie Sie den MS842e am besten einsetzen wollen.

Hauptmerkmale

- Leistungsfähiger Scanner und Encoder
- Unterstützt sämtliche, standardisierte 1D & 2D Code
- Langlebiger, ergonomischer Trigger
- Robustes Profi Design IP42 und 1.8 m
- Gewicht nur 210g

unitech
because we care

Technische Beschreibung

Lesetechnologie	CMOS Imager sensor
Lichtquelle	LED (620-630nm)
Auflösung	752 x 480
Umgebungslicht	Max. 100.000 Lux
Lesewinkel	Skew: $\pm 50^\circ$ Pitch: $\pm 50^\circ$
Indikatoren	Beeper (Ton verstellbar)

Scannreichweite (DOF)

Standard	near	far
Code 39, 5mil	6.5cm	18.0cm
PDF417, 6.7mil	4.8cm	18.5cm

High resolution	near	far
Code 39, 3mil	3.6cm	14.0cm
PDF417, 4mil	2.5cm	13.0cm

* = Abhängig von der Breite des Barcodes

Symbologien

Decode Capability	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, OCR-B, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar. 2D: PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000, 050, 080,100,140), Aztec, Maxicode.
-------------------	--

Stromversorgung

Betriebsspannung	DC 3.3V
Energieverbrauch	Betriebsmodus: <450mA Standby-Modus: < 750mA

Datenformatierung

Prefix, Suffix, Code ID

Modis

Trigger mode, Presentation mode

Anschlüsse

USB, RS232

Abmessungen/Gewicht

Scanner Abmessungen	176mm x 74mm x 89mm
Scanner Gewicht	210g (ohne Kabel)
Langlebiger Trigger	10 Millionen Lesungen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Luftfeuchte	95% (nicht kondensierend)
Fallschutz	1.8 meter
Feuchtigkeitsschutz	IP42
ESD Entladungsschutz	nach 8K Kontakt und 12K Luft

Zubehör

Standfuss
Interface Kabel

Garantie

1 Jahre

Zertifikate

CE, FCC

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. Unitech is not responsible for typographical errors. All typographical errors are subject to correction.