

# M60

**COMPUTER PALMARE ANDROID™  
ULTRA-RESISTENTE DA 6"**



Mostrato con lettore di  
**codice a barre integrato  
e cinghia da mano**

MIL-STD  
**810G**

**IP68**

POWERED BY  
**android**

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

### SISTEMA OPERATIVO

- Android 8.0 (Oreo™)

### PROCESSORE

- Qualcomm 8953 octa-core
- Snapdragon 625
- a 64 bit fino a 2,0GHz

### BATTERIA

- 30.4 Whr
- Durata fino a 22 ore
- Rimovibile
- Ricarica completa in un massimo di 5 ore, ricarica all'80% in 2 ore

### ULTRA-RESISTENTE

- Standard MIL-STD-810G, con test di caduta multipla da 1,5 metri (26 cadute su cemento ricoperto di compensato)
- Certificazione IP68 (resistenza ad acqua, polvere e schizzi)
- Temperatura operativa da -20 °C a 60 °C
- Scocca interna in lega di magnesio
- Struttura foderata in gomma

### DISPLAY

- Display View Anywhere® FHD (1920x1080) da 6.0"
- Luminosità di 550 nit e sensore di luce ambientale
- Touch screen capacitivo a 5 punti
- Possibilità di tocco con guanti o in condizioni di umidità
- Corning® Gorilla® Glass 3

### MEMORIA

- 4GB di LPDDR3

### OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE

- Interna: eMMC da 32GB
- Slot per scheda: MicroSD fino a 128GB

### SCHEDE SIM

- Dual Nano SIM (4GFF)

### FREQUENZE SUPPORTATE

- GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900)
- TD-SCDMA: B34/B39
- WCDMA: B1/B2/B5/B8
- CDMA/EVDO: BC0
- LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28
- CA:
  - UL Intra-C: banda 39/banda 40/banda 41
  - UL Intra-C: banda 3/banda 39/banda 40/banda 41
  - DL Inter: Banda 1 + Banda 3, Banda 39 + Banda 41

### CONNESSIONI

- WLAN 802.11ac
- Bluetooth 4.1
- NFC 13,56Mhz
- GNSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

### PORTE I/O

- Accessorio per USB-C

### FOTOCAMERA

- Principale/posteriore: 13 MP
- Frontale: 5 MP

### AUDIO

- Altoparlante e microfono integrati
- Vivavoce
- Microfono con riduzione del rumore

### TASTIERINO

- Touch: home, menu, invio
- Frontale: F1, F2, FN, accensione
- Laterale: tasto chiamata/riconoscimento codice a barre, volume +/-

### SENSORI

- Sensore di luce ambientale
- Sensore di prossimità
- Accelerometro
- Bussola
- Barometro

### DIMENSIONI/PESO

- 165 x 94,2 x 14 mm (6.5" x 3.7" x 0,55")
- 369 grammi (0, 81 libbre)

### ALIMENTAZIONE

- Voltaggio: caricabatterie rapido da 5V a 2,5A

### SICUREZZA

- Sicurezza del processore Qualcomm
- Autenticazione Device Lock
- Crittografia integrale del dispositivo

### GESTIONE CONTENUTI AZIENDALI

- Aggiornamento Firmware Over The Air (FOTA) supportato da Redbend™
- Compatibile con pacchetti software MDM Airwatch, Mobile Iron, SOTI

### GARANZIA

- Copertura standard per 1 anno inclusa
- Garanzia estesa e programmi xDefend disponibili. Per maggiori informazioni, contatta il reparto vendite o visita la pagina <https://support.xploretech.com/support/warranties>

### PARAMETRI AMBIENTALI

- Temperatura operativa: da -20 °C a 60 °C / da -4 °F a 140 °F
- Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 70 °C / da -40 °F a 158 °F

### COMPLIANCE NORMATIVA E AMBIENTE

- Immunità**
  - CISPR 24
  - EN55024 (US, CAN, EU)
- Sicurezza**
  - Schema CB
  - IEC 60950 (US, CAN, EU)
  - NRTL

### Emissioni

- EN55032
- CISPR 32
- CFR47 Parte 15, sottosezione B
- ICES-003 per la classe B

### Ambiente

- Direttiva RoHS 2
- Direttiva WEEE
- Direttiva CEC
- RE

### ACCESSORI E CONFIGURAZIONI OPZIONALI

- Lettore di codice a barre
- Base per veicoli
- Caricabatterie da scrivania
- Cinghia da mano
- Caricabatterie ad alloggiamenti multipli
- Protezione per schermo (confezione da 3)

Modello: M6